Arbo-Cote CFR 17-5-13+6MgO

CARATTERISTICHE

Arbo-Cote è un fertilizzante a cessione controllata **caratterizzato dalla presenza di magnesio e microelementi e da un parziale rivestimento in resina completamente biodegradabile.**

L'utilizzo di ArboCote è indicato per qualsiasi pianta coltivata in grandi contenitori (> 10 L), ma risulta **particolarmente adatto per alberi in contenitori, arbusti sempreverdi ed arbusti a foglia caduca** grazie all'alto livello di fosforo rivestito e di magnesio.

Prove effettuate in diversi Paesi hanno mostrato che la somministrazione di ArboCote garantisce alle piante una crescita uniforme.

Miscelabile al substrato o utilizzabile in topdressing sui vasi, per evitare il rischio di bruciature alle radici si consiglia di non inserire ArboCote direttamente in buca accanto ad esse.

L'elevato contenuto di magnesio fornisce alle piante una **colorazione più intensa.**

DIMENSIONE GRANULO:
2-4 mm

CONFEZIONE:
sacco 20kg

DURATA:
8 mesi - 12 mesi

PLUS

- Elevato contenuto di Magnesio
- Crescita uniforme e minor stress per le colture
- Colorazione più intensa della vegetazione
- Ottimo per alberi in contenitore, arbusti sempreverdi

	17-5-13 (8mesi-12mesi)
Azoto (**N**) totale	17
di cui: Azoto (N) nitrico	5,9
di cui: Azoto (N) ammoniacale	6,4
di cui: Azoto (N) ureico	4,7
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico e in acqua	5
Ossido di potassio (K_2O) idrosolubile	13
Anidride solforica (SO_3) idrosolubile	10
Ossido di magnesio (**MgO**) idrosolubile	6
Boro (**B**) idrosolubile	0,03
Rame (**Cu**) idrosolubile	0,03
Ferro (**Fe**) chelato con EDTA idrosolubile	0,6
Manganese (**Mn**) idrosolubile	0,2
Molibdeno (**Mo**) idrosolubile	0,0007

Percentuale ricopertura: 97% N – 70% P – 76% K

DOSAGGI

Piante in contenitore	(vaso > 10 litri) 2/3 kg/m^3

Le dosi suggerite sono da intendersi come indicative, in quanto possono essere condizionate dal tipo di pianta, dal terreno, dall'acqua, dal clima e dallo stadio vegetativo in cui si trovano le colture. Per maggiori informazioni si consiglia di contattare i responsabili tecnici di Geogreen.